

- aktive Kühlung
- dedolight Doppelasphärenoptik
- großer Fokussierbereich, 60°-5°,
 mit asphärischem Weitwinkelvorsatz 85°-54°
- Gewicht 11 kg.



DLED12-D-DMX Tageslicht Version

1.726,00€

Alle DLED 12 Leuchten können manuell gesteuert werden, sowie auch durch DMX, Stromverbrauch 220 W

DLED12-BI-DMX Bicolor Version

2.248,00€

Bicolor-Leuchte, kontinuierlich einstellbar zwischen 2700K - 6500K, Stromverbrauch 250 W

Stangenbedienbare Version (Aufpreis)

323,00€

Stangenbedienbare Varianten verfügbar (optional) - Motorisierte Varianten, ebenfalls optional möglich

Verwendbar mit all unseren Optischen Vorsätzen, vom asphärischen Weitwinkelvorsatz bis zum Parallelstrahlzusatz, der den Lichtausstoß VERDOPPELT und eminent geeignet ist für reflektiertes Licht (auch Mehrfachreflektion) im neuen Lightstream System.



DP1200KU




DLWA1200R





DPBA-L18


Preise ab Lager München, exkl. Mehrwertsteuer. Spezifikationen und Preise können geändert werden ohne Vorankündigung.

	DLED12-BI-DMX				
Fokussierbereich	60° - 5°				
Intensitätsänderung	1:11				
ССТ	2700 - 6500				
	Tageslicht	Kunstlicht			
CRI Ra	97	96			
CRI Re	95	94			
TLCI	96	97			
Delta UV	-0.0011	0.0015			
Lux in 3 m Flut Position	933				
Lux in 3 m Spot Position	10.100				
Lux in 3 m mit Parallel- strahlvorsatz DPBA-L18	13.774				
Eingangsbegreich	90 - 264 VAC				
Stromverbrauch	250 W				
Größe	484,2 × 323,4 × 542,7 mm				
Gewicht	11 kg				









DLED12-BI-DMX Bicolor	BI-DMX Bicolor		bei Tageslicht 5600K Einstellung						
Abstand	Meter	1	2	3	5	10	15	20	
ausgeleuchteter Lichtkreis	Meter	1.10	2.10	3.20	5.30	10.60	16	21	
Flut 60°	Lux	8.400	2.100	933	336	84	37	21	
ausgeleuchteter Lichtkreis	Meter	0.23	0.46	0.68	1.10	2.30	3.40	4.60	
Medium 13°	Lux	20.800	5.200	2.310	832	208	93	52	
ausgeleuchteter Lichtkreis	Meter	0.10	0.17	0.26	0.44	0.87	1.30	1.70	
Spot 5°	Lux	90.900	22.725	10.100	3.636	909	404	227	

DLED12-BI-DMX Bicolor	bei Kunstlicht 3200K Einstellung							
Flut	Lux	6.930	1.733	770	277	70	31	17
Medium	Lux	16.900	4.225	1.877	679	169	75	42
Spot	Lux	76.500	19.125	8.500	3.060	<i>7</i> 65	340	191

